



Polycom® RealPresence® Group Series 제품 매트릭스

Group Series 비교 정보



	RealPresence Group 700	RealPresence Group 500	RealPresence Group 310
영상 및 음성 성능*			
1.7 Mbps, 1080p 60 fps 영상	•	•	•
1 Mbps, 1080p 30 fps 영상	•	•	•
832 Kbps, 720p 60 fps 영상	•	•	•
512 Kbps, 720p 30 fps 영상	•	•	•
512 Kbps, 4CIF 60 fps 영상	•	•	•
128 Kbps, 4CIF 30 fps 영상	•	•	•
Polycom® HD Voice™ 음성, 22 kHz	•	•	•
최대 호출 속도	6 Mbps	6 Mbps	3 Mbps
영상 입력			
HDCI (카메라)	2	1	1
HDMI	3 (HDMI 1.4)	1 (HDMI 1.3)	1 (HDMI 1.3)
VGA	1	1	1
컴포넌트 (YPbPr)	1		
영상 출력			
HDMI	3 (HDMI 1.3)	2 (HDMI 1.3)	1 (HDMI 1.3)**
VGA	3		
동시 영상 출력 신호	3	2	1**
음성 입력			
HDCI (카메라)	2	1	1
HDMI	3	1	1
ConferenceLink2 입력 포트	2	1	1
ConferenceLink2 장치 지원	3	2	2
RCA 라인 입력	2		
3.5mm 스테레오 라인 입력		1	1

	RealPresence Group 700	RealPresence Group 500	RealPresence Group 310
음성 출력			
HDMI	1	1	1
RCA 페어 스테레오 라인 출력	1		
3.5mm 스테레오 라인 출력		1	1
연결			
Ethernet (10/100/1G)	2	1	1
USB	3	2	2
RS-232	DB9	Mini-DIN 8-Pin	Mini-DIN 8-Pin
MultiPoint (옵션 라이선스 키 필요)			
최대 720p30 HD 연결	8	6	
최대 1080p30 HD 연결	4	4	
컨텐츠 공유*			
Polycom® People+Content™ / HDMI/VGA 컨텐츠 입력을 통한 H.239	•	•	•
Polycom® People+Content™ IP를 통한 H.239	•	•	•
1080p60fps 컨텐츠 전송	•	•	•
1080p60fps 컨텐츠 수신	•	•	•
동시 1080p 영상/컨텐츠 (각각 30fps와 60fps)	•	•	•
1080p60 영상 및 컨텐츠 동시 표시	•		
추가 기능			
Polycom® EagleEye™ Director 카메라	•	•	•
Polycom® EagleEye™ Producer	•	•	•
Polycom® Touch Control	•	•	•
Polycom® UC Board™ / VisualBoard 기술	•	•	•
Polycom® SoundStation® IP 7000 통합	•	•	•
Polycom® SoundStructure® 통합	•	•	•
API 지원	•	•	•
RTV, TIP 통합 옵션	•	•	•

* 1080p 영상 및 컨텐츠를 위해서는 1080p 옵션 필요 ** 옵션 라이선스 키를 통해 2차 HDMI 출력 가능

폴리콤 회사 소개

Polycom은 개방형 표준 기반 통합 커뮤니케이션 및 협업(UC&C) 솔루션의 세계적인 선두 기업으로 전세계 415,000 이상의 고객으로부터 신뢰를 받고 있습니다. 폴리콤 솔루션은 모든 환경에서 안전한 대면 협업을 제공하기 위해, 커뮤니케이션, 비즈니스, 모바일 & 클라우드 어플리케이션 및 디바이스와의 광범위한 상호 운용성을 제공하는 포괄적인 소프트웨어 인프라와 풍부한 API, 그리고 Polycom® RealPresence®Platform을 기반으로 운영됩니다.

Polycom, Inc.
1.800.POLYCOM
www.polycom.com

Polycom Asia Pacific Pte Ltd
+65 6389 9200
www.polycom.asia

Polycom Korea
+82 (2) 6005-2401
www.polycom.co.kr

